

Systém zavěšení - všeobecné informace - Technické údaje				Focus 2004.75 (07/2004-)
				Vytisknout
<b>Geometrie přední nápravy (při pohotovostní hmotnosti) - 3dveřová, 4dveřová a 5dveřová - vozidla se standardním zavěšením kol</b>				
Popis	Toleranční pásmo	Nastavení nebo nominální hodnota	Maximální odchylka doleva nebo doprava	
Úhel záklonu	Stupně a minuty	4°13' až 2°09'	3°11'	1°00'
	Stupně v desetině soustavy	4,21° až 2,15°	3.18°	1.00°
Úhel odklonu kola	Stupně a minuty	0°36' až -1°58'	-0°41'	1°15'
	Stupně v desetině soustavy	0,60° až -1,96°	-0.68°	1.25°
Sbíhavost	mm	sbíhavost 0,7 ± 1,7	sbíhavost 0,7 ± 1,0	-
	Stupně a minuty	sbíhavost 0°06' ± 0°15'	sbíhavost 0°06' ± 0°09'	-
	Stupně v desetině soustavy	sbíhavost 0,10° ± 0,25°	sbíhavost 0,10° ± 0,15°	-
<b>Geometrie přední nápravy (při pohotovostní hmotnosti) - 3dveřová, 4dveřová a 5dveřová - vozidla se sportovním zavěšením kol (kromě variant ST)</b>				
Popis	Toleranční pásmo	Nastavení nebo nominální hodnota	Maximální odchylka doleva nebo doprava	
Úhel záklonu	Stupně a minuty	4°14' až 2°13'	3°14'	1°00'
	Stupně v desetině soustavy	4,24° až 2,22°	3.23°	1.00°
Úhel odklonu kola	Stupně a minuty	0°25' až -2°07'	-0°51'	1°15'
	Stupně v desetině soustavy	0,41° až -2,11°	-0.85°	1.25°
Sbíhavost	mm	sbíhavost 0,7 ± 1,7	sbíhavost 0,7 ± 1,0	-
	Stupně a minuty	sbíhavost 0°06' ± 0°15'	sbíhavost 0°06' ± 0°09'	-
	Stupně v desetině soustavy	sbíhavost 0,10° ± 0,25°	sbíhavost 0,10° ± 0,15°	-
<b>Geometrie přední nápravy (při pohotovostní hmotnosti) - kombi</b>				
Popis	Toleranční pásmo	Nastavení nebo nominální hodnota	Maximální odchylka doleva nebo doprava	
Úhel záklonu	Stupně a minuty	4°16' až 2°14'	3°15'	1°00'
	Stupně v desetině soustavy	4,27° až 2,23°	3.25°	1.00°
Úhel odklonu kola	Stupně a minuty	0°35' až -1°58'	-0°41'	1°15'
	Stupně v desetině soustavy	0,58° až -1,96°	-0.69°	1.25°
Sbíhavost	mm	sbíhavost 0,7 ± 1,7	sbíhavost 0,7 ± 1,0	-
	Stupně a minuty	sbíhavost 0°06' ± 0°15'	sbíhavost 0°06' ± 0°09'	-
	Stupně v desetině soustavy	sbíhavost 0,10° ± 0,25°	sbíhavost 0,10° ± 0,15°	-
<b>Geometrie přední nápravy (při pohotovostní hmotnosti) - varianty ST</b>				
Popis	Toleranční pásmo	Nastavení nebo nominální hodnota	Maximální odchylka doleva nebo doprava	
Úhel záklonu	Stupně a minuty	4°19' až 2°19'	3°19'	1°00'
	Stupně v desetině soustavy	4,32° až 2,32°	3.32°	1.00°
Úhel odklonu kola	Stupně a minuty	0°22' až -2°08'	-0°53'	1°15'
	Stupně v desetině soustavy	0,37° až -2,13°	-0.88°	1.25°
Sbíhavost	mm	sbíhavost 1,6 ± 2,0	sbíhavost 1,6 ± 1,2	-
	Stupně a minuty	sbíhavost 0°12' ± 0°15'	sbíhavost 0°12' ± 0°09'	-
	Stupně v desetině soustavy	sbíhavost 0,20° ± 0,25°	sbíhavost 0,20° ± 0,15°	-
<b>Geometrie přední nápravy (při pohotovostní hmotnosti) - Kabriolet - vozidla se standardním zavěšením kol</b>				
Popis	Toleranční pásmo	Nastavení nebo nominální hodnota	Maximální odchylka doleva nebo doprava	
Úhel záklonu	Stupně a minuty	4°29' až 2°53'	3°41'	1°00'
	Stupně v desetině soustavy	sbíhavost 4,49° až 2,89°	3.69°	1.00°
Úhel odklonu kola	Stupně a minuty	0°05' až -1°23'	-0°44'	1°15'
	Stupně v desetině soustavy	sbíhavost 0,09° až -1,39°	-0.74°	1.25°
Sbíhavost	mm	sbíhavost 1,4 ± 1,7	sbíhavost 1,4 ± 1,0	-
	Stupně a minuty	sbíhavost 0°12' ± 0°15'	sbíhavost 0°12' ± 0°09'	-
	Stupně v desetině soustavy	sbíhavost 0,20° ± 0,25°	sbíhavost 0,20° ± 0,15°	-
<b>Geometrie přední nápravy (při pohotovostní hmotnosti) - RS</b>				
Popis	Toleranční pásmo	Nastavení nebo nominální hodnota	Maximální odchylka doleva nebo doprava	
Úhel záklonu	Stupně a minuty	3°17' až 5°17'	4°17'	1°00'
	Stupně v desetině soustavy	3,28° až 5,28°	4.28°	1.00°
Úhel odklonu kola	Stupně a minuty	-2°31' až -0°01'	-1°16'	1°15'
	Stupně v desetině soustavy	-2,51° až -0,01°	-1.26°	1.25°
Sbíhavost	mm	-	-	-
	Stupně a minuty	sbíhavost 0°06' ± 0°15'	sbíhavost 0°06' ± 0°09'	-
	Stupně v desetině soustavy	sbíhavost 0,10° ± 0,25°	sbíhavost 0,10° ± 0,15°	-
<b>Geometrie zadní nápravy (při pohotovostní hmotnosti) - 3dveřová, 4dveřová a 5dveřová - vozidla se standardním zavěšením kol</b>				
Popis	Toleranční pásmo	Nastavení nebo nominální hodnota	Maximální odchylka doleva nebo doprava	
Úhel odklonu kola	Stupně a minuty	0 až -2°35'	-1°17'	1°15'
	Stupně v desetině soustavy	0 až -2,58°	-1.29°	1.25°
Sbíhavost	mm	4,2 až 0,9	sbíhavost 2,5 ± 1,0	-
	Stupně a minuty	0°38' až 0°08'	sbíhavost 0°23' ± 0°09'	-
	Stupně v desetině soustavy	0,63° až 0,13°	sbíhavost 0,38° ± 0,15°	-
<b>Geometrie zadní nápravy (při pohotovostní hmotnosti) - 3dveřová, 4dveřová a 5dveřová - vozidla se sportovním zavěšením kol (kromě variant ST)</b>				
Popis	Toleranční pásmo	Nastavení nebo nominální hodnota	Maximální odchylka doleva nebo doprava	
Úhel odklonu kola	Stupně a minuty	-0°08' až -2°38'	-1°23'	1°15'
	Stupně v desetině soustavy	-0,14° až -2,64°	-1.39°	1.25°
Sbíhavost	mm	sbíhavost 4,2 až 0,9	sbíhavost 2,5 ± 1,0	-
	Stupně a minuty	0°38' až 0°08'	sbíhavost 0°23' ± 0°09'	-
	Stupně v desetině soustavy	0,63° až 0,13°	sbíhavost 0,38° ± 0,15°	-
<b>Geometrie zadní nápravy (při pohotovostní hmotnosti) - kombi se systémem tlumičů s úpravou výšky vozidla v závislosti na zatížení</b>				
Popis	Toleranční pásmo	Nastavení nebo nominální hodnota	Maximální odchylka doleva nebo doprava	
Úhel odklonu kola	Stupně a minuty	-0°04' až -2°34'	-1°19'	1°15'
	Stupně v desetině soustavy	-0,06° až -2,56°	-1.31°	1.25°
Sbíhavost	mm	5,4 až 2,1	sbíhavost 3,7 ± 1,0	-
	Stupně a minuty	0°49' až 0°19'	sbíhavost 0°34' ± 0°09'	-
	Stupně v desetině soustavy	0,81° až 0,31°	sbíhavost 0,56° ± 0,15°	-
<b>Geometrie zadní nápravy (při pohotovostní hmotnosti) - kombi bez systému tlumičů s úpravou výšky vozidla v závislosti na zatížení</b>				

Popis		Toleranční pásmo	Nastavení nebo nominální hodnota	Maximální odchylka nalevo nebo napravo
Úhel odklonu kola	Stupně a minuty	-0°04' až -2°34'	-1°19'	1°15'
	Stupně v desetině soustavy	-0,06° až -2,56°	-1.31°	1.25°
Sbíhavost	mm	sbíhavost 4,2 až 0,9	sbíhavost 2,5 ± 1,0	-
	Stupně a minuty	0°38' až 0°08'	sbíhavost 0°23' ± 0°09'	-
	Stupně v desetině soustavy	0,63° až 0,13°	sbíhavost 0,38° ± 0,15°	-
				-

**Geometrie zadní nápravy (při pohotovostní hmotnosti) - varianty ST**

Popis		Toleranční pásmo	Nastavení nebo nominální hodnota	Maximální odchylka doleva nebo doprava
Úhel odklonu kola	Stupně a minuty	-0°32' až -3°02'	-1°47'	1°15'
	Stupně v desetině soustavy	-0,54° až -3,04°	-1.79°	1.25°
Sbíhavost	mm	6,5 až 2,5	sbíhavost 4,5 ± 1,2	-
	Stupně a minuty	0°49' až 0°19'	sbíhavost 0°34' ± 0°09'	-
	Stupně v desetině soustavy	0,81° až 0,31°	sbíhavost 0,56° ± 0,15°	-
				-

**Geometrie zadní nápravy (při pohotovostní hmotnosti) - Kabriolet - vozidla se standardním zavěšením kol**

Popis		Toleranční pásmo	Nastavení nebo nominální hodnota	Maximální odchylka doleva nebo doprava
Úhel odklonu kola	Stupně a minuty	-0°59' až -2°35'	-1°47'	1°15'
	Stupně v desetině soustavy	sbíhavost -0,98° až -2,58°	-1.78°	1.25°
Sbíhavost	mm	5,3 až 1,7	sbíhavost 3,5 ± 1,0	-
	Stupně a minuty	0°45' až 0°15'	sbíhavost 0°30' ± 0°09'	-
	Stupně v desetině soustavy	sbíhavost 0,75° až 0,25°	sbíhavost 0,50° ± 0,15°	-
				-

**Geometrie zadní nápravy (při pohotovostní hmotnosti) - RS**

Popis		Toleranční pásmo	Nastavení nebo nominální hodnota	Maximální odchylka doleva nebo doprava
Úhel odklonu kola	Stupně a minuty	-2°41' až -0°11'	-1°26'	1°15'
	Stupně v desetině soustavy	-2,68 až -0,18°	-1.43°	1.25°
Sbíhavost	mm	-	-	-
	Stupně a minuty	0°24' až 0°18'	sbíhavost 0°24' ± 0°09'	-
	Stupně v desetině soustavy	0,40° až 0,30°	sbíhavost 0,40° ± 0,15°	-
				-