



Plán servisných úkonov -
C-MAX 2003 [1.6L DURATORQ-TDCI/MANUÁL] - 10 Roky (125000
ml)

Pristavenie vozidla do dielne	
Prístroje na prístrojovom paneli, kontrolky a výstražné kontrolky, húkačka	Kontrola činnosti
Spojka	Kontrola činnosti/nastavenie, ak je to potrebné
Ostrekovacie, stierače	Kontrola činnosti/nastavenie, ak je to potrebné
Vnútrojšok vozidla	
Vonkajšie svetlá a príslušné kontrolky, osvetlenie prístrojového panelu	Kontrola činnosti/stavu
Ručná brzda	Kontrola činnosti/nastavenie, ak je to potrebné
Bezpečnostné pásy, spony a stípičky	Kontrola činnosti/stavu
Peľový filter	Výmena
Bezpečnostná vesta	Kontrola dostupnosti - ak sa hodí
Lekárnička	Kontrola dostupnosti a dátumu expirácie - ak sa hodí
Výstražný trojuholník	Kontrola dostupnosti - ak sa hodí
Vonkajšok vozidla	
Bezpečnostné závary a závesy kapoty +	Kontrola činnosti/premazanie
Cestná skúška (MOT)	Kontrola termínu ďalšej cestnej skúšky (MOT) - ak sa hodí
Emisná skúška	Kontrola termínu ďalšej emisnej skúšky - ak sa hodí
Pod kapotou motora	
Kabeláž, potrubia, hadice, rúrky prívodu paliva a oleja	Kontrola stavu vedení na poškodenia, odrenia a netesnosti
Motor, podtlakové čerpadlo, kúrenie a chladič	Kontrola na poškodenie a tesnosť
Chladiaca kvapalina	Kontrola bodu tuhnutia nemrznúcej zmesi: ____ °C
Expanzná nádržka chladiacej kvapaliny a nádržky ostrekovačov	Kontrola a doplnenie kvapaliny, ak je to potrebné - v prípade nadmerného úbytku kvapaliny je potrebná samostatná zákazka na zistenie a odstránenie chyby
Póly akumulátora	Očistenie - ak je to potrebné/ premazanie
Akumulátor/Batéria	Vizuálna kontrola únikov - v prípade nadmerného úbytku kvapaliny je potrebná samostatná zákazka na zistenie a odstránenie chyby (LTS 31 214 4)
Palivový filter	Vypustenie vody, ak nebol vymenený filter - vznetové motory (s možnosťou vypustenia)
Nastavenie svetlometov	Kontrola – v prípade potreby úprava nastavenia
Brzdová kvapalina	Kontrola a doplnenie kvapaliny, ak je to potrebné - v prípade nadmerného úbytku kvapaliny je potrebná samostatná zákazka na zistenie a odstránenie chyby
Pod vozidlom	
Motor	Vypustenie oleja a výmena olejového filtra: Výmena oleja a filtra je odporúčaná každých 10 000 míľ/15 000 kilometrov v prípade, že sa vozidlo používa v jednej alebo vo viacerých nasledovných podmienkach - viď. nižšie:
Riadenie, zavesenie ramien, guľové 'homokinetické' kĺby, kĺby hnacích hriadeľov, gumené manžety	Zistenie poškodení, opotrebení, zabezpečení a zhoršenie stavu pryžových dielov
Motor, prevodovka	Kontrola na poškodenie a tesnosť
Potrubia, hadice, kabeláž, potrubia, rúrky prívodu paliva a oleja, výfuk	Kontrola stavu vedení na poškodenia, odrenia a netesnosti
Spodok karosérie +	Kontrola stavu PVC krytov a náterov
Pneumatiky	Kontrola stavu a opotrebenia, zvlášť na boku pneumatiky, zapíšte hĺbku dezénu

Pod vozidlom	
	PP __mm, L'P __mm, L'Z __mm, PZ __mm
Brzdový systém +	Kontrola opotrebenia brzdového obloženia a kotúčov (pri odmontovaných kolesách). Kontrola opotrebenia zadných brzdových obložení. (Častejšia kontrola pri sťažených prevádzkových podmienkach vozidla)
Vonkajšok vozidla	
Motor	Výmena motorového oleja: Výmena oleja a filtra je odporúčaná každých 10 000 míľ/15 000 kilometrov v prípade, že sa vozidlo používa v jednej alebo vo viacerých nasledovných podmienkach - viď. nižšie:
Pneumatiky	Nastavenie tlaku
Systém okamžitej mobility	Kontrola dátumu trvanlivosti tesniacej zmesi pre pneumatiky - výmena, ak je to potrebné
Náhradné Rezervné koleso	Nastavenie tlaku, kontrola opotrebenia - stavu (zapíšte hĺbku dezénu) _____mm
Osvetlenie Svetlo batožinového priestoru +	Kontrola činnosti - ak je vo výbave
Matice kolies	Uťahnutie správnym momentom a kontrola správneho typu. Kontrola poškodenia okraja
Kryty kolies	Kontrola poškodenia, zvlášť v zachytanom systéme (nádržke)
Nálepka s pripomenutím servisnej prehliadky činnosti	Pripevnenie na stĺpik 'B' na strane vodiča
Predĺžený servisný interval	
Brzdový systém	Každé 2 roky - výmena brzdovej kvapaliny (LTS 12 154 4)
Klimatizácia	Každé 3 roky - kontrola teploty z výstupnej rúrky výparníka. Kontrola poškodenia a netesností vedenia klimatizácie (LTS 34 619 1) (pozri TSI 67/2002)
Chladiaci systém	Každých 10 rokov - vypustenie, prepláchnutie a naplnenie ružovou kvapalinou Super Plus (LTS 24 122 4)
Hnací remeň vačkového hriadeľa	Každých 200 000 km /10 rokov - výmena (LTS 21 304 9)
Pomocné hnacie remene	Každých 200 000 km /10 rokov - výmena (LTS 21 567 5)
Filter Dieselový filter pevných častíc vznetrového motora	Každých 120 000 km - výmena - len verzie Duratorq-TDCi s úrovňou emisií stupňa IV, ak je to možné (LTS 25 280 1)
Vizuálna kontrola karosérie a farby	Každých 12 alebo 24 mesiacov podľa typu vozidla a roku výroby/dátumu registrácie. Vykonať počas vyššie uvedených úkonov označených (+) - pozri podrobný kontrolný list - ak je to relevantné (LTS 54 555 1 +)
Mimoriadne služby a doplnkové ponuky * (voliteľné - na želanie zákazníka / účtované samostatne)	
Balíček - údržba klimatizácie	Kontrola klimatizačného systému. Systém rozvodu vzduchu ošetriť čističom klimatizácie. (LTS 54 552 4)
Filter zápachu	Peľový filter vymeňte za bezzápachový filter. / bezzápachový filter plus
Skúšobná jazda	
Skúšobná jazda	Po bežnej oprave vykonajte skúšobnú jazdu

+ Počas týchto úkonov by sa mala u vozidiel vyrobených po 03/2002 vykonať vizuálna kontrola karosérie a farby - ak je to relevantné, pozri podrobný kontrolný list.

Samostatný poplatok za prácu podľa trhových pravidiel.